



Home

Concernant 

Configuration de la grue

Fiche technique

PS 2000

Dispositions

Aider

Contactez nous

Info

Start Versions Data

Version

HIAB 044 D-2 CLX

M_{dyn}

Couple de levage	ft-lbs	27 860
Couple de levage	ft-lbs	27 847' 1"
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0' 0"
Portée - force de levage, standard	ft-lbs.	11' 6" - 2 180 15' 9" - 1 720 20' 4" - 1 320
Portée - force de levage, rallonge manuelle	ft-lbs.	25' 3" - 990 29' 10" - 790
Portée hydraulique, standard	ft	0' 0"
Course de rallonge hydraulique	ft	9' 2" ft
Portée avec rallonge manuelle	ft	30' 10"
Hauteur de levage au-dessus du plan de pose, hydr./man.	ft	26' 3" / 0' 0"
Débit rec.	gallon/min	3 - 4
Puissance requise au débit rec. V80	hp	-
Puissance requise au débit rec. V91	hp	-
Pression de travail de la grue	psi	3 260
Volume d'huile dans le réservoir	gallon	0 - 17
Capacité du réservoir	gallon	0 - 20
Angle de rotation	Ø	380 - 380
Angle possible pour couple de levage maximum	°	5
Couple de giration, brut	ft-lbs	3 540' 4"
Vitesse de rotation 80	°/s	15
Vitesse de rotation	°/s	15
Vitesse de levage avec portée hydraulique standard	ft/s	1' 8"
Hauteur en position de transport	"	63
Largeur en position de transport	"	74
Espace de montage requis. Rotation non inclus	"	21
Espace de montage requis avec kit de tuyauteries	"	23

Poids

Grue standard sans vérin d'appui	lbs.	1 090
Siège	lbs.	0
Fixations	lbs.	0
Stabilisateurs	lbs.	120

Code

HIAB 044 D-2 CLX

Restart



Home

Concernant 

Configuration de la grue

Fiche technique

PS 2000

Dispositions

Aider

Contactez nous

Info

Start Versions Data

Version

HIAB 044 D-3 CLX

M_{dyn}

Couple de levage	ft-lbs	27 210
Couple de levage	ft-lbs	27 196' 2"
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0' 0"
Portée - force de levage, standard	ft-lbs.	11' 6" - 2 180 15' 9" - 1 590 20' 4" - 1 190 25' 3" - 970

Portée - force de levage, rallonge manuelle	ft-lbs.	29' 10" - 750
--	---------	---------------

Portée hydraulique, standard	ft	0' 0"
------------------------------	----	-------

Course de rallonge hydraulique	ft	13' 11" ft
--------------------------------	----	------------

Portée avec rallonge manuelle	ft	30' 10"
-------------------------------	----	---------

Hauteur de levage au-dessus du plan de pose, hydr./man.	ft	31' 2" / 0' 0"
--	----	----------------

Débit rec.	gallon/min	3 - 3
------------	------------	-------

Puissance requise au débit rec. V80	hp	-
--	----	---

Puissance requise au débit rec. V91	hp	-
--	----	---

Pression de travail de la grue	psi	-
--------------------------------	-----	---

Volume d'huile dans le réservoir	gallon	0 - 17
----------------------------------	--------	--------

Capacité du réservoir	gallon	0 - 20
-----------------------	--------	--------

Angle de rotation	Ø	380 - 380
-------------------	---	-----------

Angle possible pour couple de levage maximum	°	5
---	---	---

Couple de giration, brut	ft-lbs	3 540' 4"
--------------------------	--------	-----------

Vitesse de rotation 80	°/s	15
------------------------	-----	----

Vitesse de rotation	°/s	15
---------------------	-----	----

Vitesse de levage avec portée hydraulique standard	ft/s	2' 4"
---	------	-------

Hauteur en position de transport	"	63
----------------------------------	---	----

Largeur en position de transport	"	74
----------------------------------	---	----

Espace de montage requis.	"	23
---------------------------	---	----

Rotation non inclus		
---------------------	--	--

Espace de montage requis avec kit de tuyauteries	"	23
---	---	----

Poids

Grue standard sans vérin d'appui	lbs.	1 190
-------------------------------------	------	-------

Siège	lbs.	0
-------	------	---

Fixations	lbs.	0
-----------	------	---

Stabilisateurs	lbs.	120
----------------	------	-----

Code

HIAB 044 D-3 CLX

Restart



Home

Concernant 

Configuration de la grue

Fiche technique

PS 2000

Dispositions

Aider

Contactez nous

Info

Start Versions Data

Version

HIAB 044 D-4 CLX

M_{dyn}

Couple de levage	ft-lbs	26 630
Couple de levage	ft-lbs	26 617' 6"
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0' 0"
Portée - force de levage, standard	ft-lbs.	11' 6" - 2 160
		15' 9" - 1 500
		20' 4" - 1 100
		25' 3" - 860
		29' 10" - 730

Portée - force de levage, rallonge manuelle ft-lbs.

Portée hydraulique, standard ft 0' 0"

Course de rallonge hydraulique ft 18' 8" ft

Portée avec rallonge manuelle ft 0' 0"

Hauteur de levage au-dessus du plan de pose, hydr./man. ft 36' 5" / 0' 0"

Débit rec. gallon/min 3 - 3

Puissance requise au débit rec. V80 hp -

Puissance requise au débit rec. V91 hp -

Pression de travail de la grue psi -

Volume d'huile dans le réservoir gallon 0 - 17

Capacité du réservoir gallon 0 - 20

Angle de rotation Ø 380 - 380

Angle possible pour couple de levage maximum ° 5

Couple de giration, brut ft-lbs 3 540' 4"

Vitesse de rotation 80 °/s 15

Vitesse de rotation °/s 15

Vitesse de levage avec portée hydraulique standard ft/s 2' 7"

Hauteur en position de transport " 63

Largeur en position de transport " 74

Espace de montage requis. " 24

Rotation non inclus

Espace de montage requis avec kit de tuyauteries " 24

Poids

Grue standard sans vérin d'appui lbs. 1 270

Siège lbs. 0

Fixations lbs. 0

Stabilisateurs lbs. 120

Code

HIAB 044 D-4 CLX

Restart



Home

Concernant 

Configuration de la grue

Fiche technique

PS 2000

Dispositions

Aider

Contactez nous

Info

Start Versions Data

Version

M_{dyn}

Couple de levage	ft-lbs	27 860
Couple de levage	ft-lbs	27 847' 1"
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0' 0"
Portée - force de levage, standard	ft-lbs.	7' 3" - 3 840 11' 6" - 2 430 15' 9" - 1 720 20' 4" - 1 320

Portée - force de levage, rallonge manuelle	ft-lbs.	25' 3" - 990 29' 10" - 790
--	---------	-------------------------------

Portée hydraulique, standard	ft	0' 0"
Course de rallonge hydraulique	ft	9' 2" ft
Portée avec rallonge manuelle	ft	30' 10"
Hauteur de levage au-dessus du plan de pose, hydr./man.	ft	26' 3" / 0' 0"

Débit rec.	gallon/min	3 - 4
------------	------------	-------

Puissance requise au débit rec. V80	hp	-
--	----	---

Puissance requise au débit rec. V91	hp	-
--	----	---

Pression de travail de la grue	psi	3 260
--------------------------------	-----	-------

Volume d'huile dans le réservoir	gallon	0 - 17
----------------------------------	--------	--------

Capacité du réservoir	gallon	0 - 20
-----------------------	--------	--------

Angle de rotation	°	380 - 380
-------------------	---	-----------

Angle possible pour couple de levage maximum	°	5
---	---	---

Couple de giration, brut	ft-lbs	3 540' 4"
--------------------------	--------	-----------

Vitesse de rotation 80	°/s	15
------------------------	-----	----

Vitesse de rotation	°/s	15
---------------------	-----	----

Vitesse de levage avec portée hydraulique standard	ft/s	1' 8"
---	------	-------

Hauteur en position de transport	"	63
----------------------------------	---	----

Largeur en position de transport	"	74
----------------------------------	---	----

Espace de montage requis.	"	21
---------------------------	---	----

Rotation non inclus	"	23
---------------------	---	----

Espace de montage requis avec kit de tuyauteries	"	23
---	---	----

Poids

Grue standard sans vérin d'appui	lbs.	1 090
-------------------------------------	------	-------

Siège	lbs.	0
-------	------	---

Fixations	lbs.	0
-----------	------	---

Stabilisateurs	lbs.	120
----------------	------	-----

Code

HIAB 044 D-2 HiDuo

HIAB 044 D-2 HiDuo

Restart



Home

Concernant 

Configuration de la grue

Fiche technique

PS 2000

Dispositions

Aider

Contactez nous

Info

Start Versions Data

Version

M_{dyn}

Couple de levage	ft-lbs	27 210
Couple de levage	ft-lbs	27 196' 2"
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0' 0"
Portée - force de levage, standard	ft-lbs.	7' 3" - 3 750

11' 6" - 2 290

15' 9" - 1 590

20' 4" - 1 190

25' 3" - 970

Portée - force de levage, rallonge manuelle	ft-lbs.	29' 10" - 750
---	---------	---------------

Portée hydraulique, standard	ft	0' 0"
------------------------------	----	-------

Course de rallonge hydraulique	ft	13' 11" ft
--------------------------------	----	------------

Portée avec rallonge manuelle	ft	30' 10"
-------------------------------	----	---------

Hauteur de levage au-dessus du plan de pose, hydr./man.	ft	31' 2" / 0' 0"
---	----	----------------

Débit rec.	gallon/min	3 - 4
------------	------------	-------

Puissance requise au débit rec. V80	hp	-
-------------------------------------	----	---

Puissance requise au débit rec. V91	hp	-
-------------------------------------	----	---

Pression de travail de la grue	psi	3 260
--------------------------------	-----	-------

Volume d'huile dans le réservoir	gallon	0 - 17
----------------------------------	--------	--------

Capacité du réservoir	gallon	0 - 20
-----------------------	--------	--------

Angle de rotation	Ø	380 - 380
-------------------	---	-----------

Angle possible pour couple de levage maximum	°	5
--	---	---

Couple de giration, brut	ft-lbs	3 540' 4"
--------------------------	--------	-----------

Vitesse de rotation 80	°/s	15
------------------------	-----	----

Vitesse de rotation	°/s	15
---------------------	-----	----

Vitesse de levage avec portée hydraulique standard	ft/s	2' 4"
--	------	-------

Hauteur en position de transport	"	63
----------------------------------	---	----

Largeur en position de transport	"	74
----------------------------------	---	----

Espace de montage requis.	"	23
---------------------------	---	----

Rotation non inclus

Espace de montage requis avec kit de tuyauteries	"	23
--	---	----

Poids

Grue standard sans vérin d'appui	lbs.	1 190
----------------------------------	------	-------

Siège	lbs.	0
-------	------	---

Fixations	lbs.	0
-----------	------	---

Stabilisateurs	lbs.	120
----------------	------	-----

Code

HIAB 044 D-3 HiDuo

HIAB 044 D-3 HiDuo

Restart



Home

Concernant 

Configuration de la grue

Fiche technique

PS 2000

Dispositions

Aider

Contactez nous

Info

Start Versions Data

Version

M_{dyn}

Couple de levage	ft-lbs	26 630
Couple de levage	ft-lbs	26 617' 6"
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0
Couple de levage (ADC)	ft-lbs	0' 0"
Portée - force de levage, standard	ft-lbs.	8' 10" - 3 000
		11' 6" - 2 160
		15' 9" - 1 500
		20' 4" - 1 100
		25' 3" - 860
		29' 10" - 730

Portée - force de levage, rallonge manuelle

Portée hydraulique, standard	ft	0' 0"
Course de rallonge hydraulique	ft	18' 8" ft
Portée avec rallonge manuelle	ft	0' 0"
Hauteur de levage au-dessus du plan de pose, hydr./man.	ft	36' 5" / 0' 0"

Débit rec. gallon/min 3 - 4

Puissance requise au débit rec. V80 hp -

Puissance requise au débit rec. V91 hp -

Pression de travail de la grue psi 3 260

Volume d'huile dans le réservoir gallon 0 - 17

Capacité du réservoir gallon 0 - 20

Angle de rotation Ø 380 - 380

Angle possible pour couple de levage maximum ° 5

Couple de giration, brut ft-lbs 3 540' 4"

Vitesse de rotation 80 °/s 15

Vitesse de rotation °/s 15

Vitesse de levage avec portée hydraulique standard ft/s 2' 7"

Hauteur en position de transport " 63

Largeur en position de transport " 74

Espace de montage requis. " 24

Rotation non inclus

Espace de montage requis avec kit de tuyauteries " 24

Poids

Grue standard sans vérin d'appui lbs. 1 270

Siège lbs. 0

Fixations lbs. 0

Stabilisateurs lbs. 120

Code

HIAB 044 D-4 HiDuo

HIAB 044 D-4 HiDuo

Restart