

HIAB **XS** 410K Capacité de 216 800 pi-lb (30 tm)



Spécialement conçue pour le **coffrage**

HIAB XS 410K Capacité de 216 800 pi-lb (30 tm)

Manutention à la fine pointe de la Technologie
pour une performance maximale



Caractéristiques

- Portée de 74 pieds
- Modèle à deux flèches pour un contrôle rapide et précis
- Trois cylindres d'extension à protection interne
- Tous les boyaux sont à l'intérieur des flèches pour une protection maximale
- Moins de pièces et moins d'entretien que les grues de coffrage avec JIB
- Arrimage de flèche centré n'occupant que 17 po de largeur, assurant une charge utile maximale
- Dispositif de rotation sur 450 degrés à pignon et crémaillère, le tout dans un bain d'huile pour augmenter la durée de vie
- Contrôle de la grue au siège sur colonne et plateforme facile d'accès
- L'ajustement des stabilisateurs principaux peut également être fait depuis le poste de contrôle au siège
- Pompe à débit variable à pression compensée fournissant une force hydraulique sur demande pour une grande rapidité et une économie de carburant
- Refroidisseur d'huile avec ventilateur thermostatique pour un service prolongé par temps chaud
- Fonctions et capacités sans assistance électronique pour une fiabilité et une opération des plus simples
- Les stabilisateurs principaux de la grue ont une portée de 23 pieds et les stabilisateurs auxiliaires avant de 15.5 pieds pour une stabilité maximale du camion

Données techniques

HIAB 410K

Couple de levage, max.	216 800 pi-lb (30,0 tm)
Portée hydraulique, standard	74 pi 2 po
Course de rallonge hydraulique	34 pi 1 po
Hauteur maximale de levage au-dessus du plan de pose	82 pi 0 po
Portée et force de levage	23 pi 4 po 10 140 lb
Extension hydraulique	
Première flèche à 23°, deuxième flèche horizontale	40 pi 0 po 5 330 lb
	51 pi 6 po 3 650 lb
	63 pi 0 po 2 730 lb
	73 pi 10 po 2 240 lb
Débit d'huile recommandé (V91M)	26 à 32 gal./min.
Pression de travail	4 426 lb/po ²
Puissance requise au débit d'huile rec. (V91M)	68 à 82 HP
Capacité du réservoir grande capacité	53 gal.
Angle de rotation	450°
Hauteur en position repliée	9 pi 2 po
Espace d'installation requis	3 pi 12 po
Capacité de levage	
Capacité à 74 pi	2,200 lb
Capacité à 57 pi	3,000 lb
Capacité à 43 pi	5,000 lb

Nous nous réservons le droit d'apporter des changements de conception.
Conception et puissance calculée conformes aux normes EN13001 et EN12999

 **HIAB QUÉBEC**
www.hiabquebec.com

18,980 Trans-Canadienne, Baie d'Urfé, Montréal, Québec H9X 3R1
Tél 1-800-263-4422 Tél 514-457-1288 info@hiabquebec.com